

ALESATRICE ORIZZONTALE "TOS VARNSDORF" – W 100 A



ALESATRICE ORIZZONTALE TOS W 100 A

Corse lavoro	asse X (riposizionamento trasversale)	[mm]	1600
	asse Z (riposizionamento longitudinale)	[mm]	1250
	superficie di fissaggio	[mm]	1250 x 1250
Avanzamenti	di foratura - quantità	[N]	32
	di foratura - l'estensione	[mm/giri]	0,02 ÷ 12
	di fresatura - quantità	[N]	18
	di fresatura - l'estensione	[mm/min]	18 ÷ 900
	della slitta della lastra d'adattamento - quantità	[N]	32
	della slitta della lastra d'adattamento - l'estensione	[mm/giri]	0,02 ÷ 12
	della tavola girevoli - quantità	[N]	18
	della tavola girevoli - l'estensione	[mm/min]	25 - 1400
Avanzamento veloce	del mandrino, della testa operatrice, del tavolo e della slitta	[mm/min]	2800
	giramento del tavolo	[rpm]	1
	cuscinetto del sostegno	[mm/min]	696
Mandrino	cono mandrino		ISO 50
	quantità dei gradi dei giri del mandrino	[N]	23
	l'estensione dei giri del mandrino	[rpm]	7,1 ÷ 1120
	diametro mandrino	[mm]	100
	altezza minima asse sopra la tavola	[mm]	0
	altezza massima asse sopra la tavola	[mm]	1120
ANNO DI FABBRICAZIONE / ACQUISTO			2006 / 2006