

TORNIO "RIMEX" CU 630/130



TORNIO "RIMEX"

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| Dimensioni | altezza punte | [mm] | 315 |
| | larghezza del banco | [mm] | 400 |
| | distanza tra le punte | [mm] | 2000 |
| Diametri tornibili | ∅ tornibile sopra le guide | [mm] | 630 |
| | ∅ tornibile sopra il carro | [mm] | 430 |
| | ∅ tornibile nell'incavo | [mm] | 830 |
| Mandrino | foro | [mm] | 103 |
| | velocità | [N° rapporti] | 21 |
| | giri mandrino | [rpm] | 12,5 ÷ 1250 |
| Avanzamenti | N° avanzamenti | | 120 |
| | gamma degli avanzamenti longitudinali | [mm/giro] | 0,04 ÷ 12 |
| Carro | gamma degli avanzamenti trasversali | [mm/giro] | 0,02 ÷ 6 |
| | corsa carro | [mm] | 315 |
| Contropunta | corsa carrellino | [mm] | 130 |
| | ∅ canotto | [mm] | 90 |
| | cono canotto | [N° morse] | 5 |
| Motore | corsa canotto | [mm] | 230 |
| | motore principale | [kW] | 11 |
| ANNO DI FABBRICAZIONE / ACQUISTO | | | 2017 / 2017 |